

PRODUCTOS EN OFERTA

Modelo	Descripción (Al realizar el pedido cite la procedencia)	Stock (consultar)	Precio de Oferta
TRANSMISORES Y MEDIDORES DE PRESIÓN			
TPR-10	Transmisor 4-20 mA Presión Relativa 0/60 bar	1	55
TPR-750	Transmisor 4-20 mA Presión Relativa 0/150 mbar	1	120
SONDAS HUMEDAD RELATIVA			
SHR-202/1/L	Trans. 0/1 V HR 0/100 HR% y Pt-100 Long. 400 mm.	1	150
TRANSMISORES 4-20 mA DE pH			
TPH-365	Transmisor 4-20 mA 0/14pH	1	90
PM-301	Convertidor PT-100 0/1 V	1	18
TRANSMISORES 4-20 mA DE CONDUCTIVIDAD			
HI-8936.A	Transmisor 4-20 mA --- mS	1	90
HI-8936.B	Transmisor 4-20 mA --- mS	6	90
TAC-365	Indicador Transmisor 4-20 mA --- mS	1	451
ANALIZADORES CONTROLADORES			
P-603K	P-603K Analizador de Iones	1	595
CONVERTIDORES 4-20 mA 4 HILOS Raíl DIN			
PM-300	Entrada T/P "K" 0/1000 °C, 220 Vac	5	60
PM-321/J	Entrada T/P "J" linealizado 0/1000 °C, 220 Vac	6	90
CTC-334/K	Entrada T/P "K" aislado, configurable, 24 Vdc	1	90
CTC-334/L	Entrada T/P aislado, configurable, 24 Vdc	1	90
TRANSMISORES 4-20 mA 2 HILOS			
CMT-20	Entrada T/P "J" no aislado 0/200 °C Cabeza de conex.	1	24
CMT-20	Entrada T/P "J" no aislado 0/250 °C Cabeza de conex.	5	24
CMT-20	Entrada T/P "J" no aislado 0/400 °C Cabeza de conex.	6	24
CMT-20	Entrada T/P "J" no aislado 0/600 °C Cabeza de conex.	4	24
CMT-20	Entrada T/P "J" no aislado 0/700 °C Cabeza de conex.	1	24
CMT-20	Entrada T/P "K" no aislado 0/800 °C Cabeza de conex.	4	24
CMT-20	Entrada T/P "K" no aislado 0/1200 °C Cabeza de conex.	1	24
CMR-20	Entr. RTD Pt-100 no aislado -50+50 °C Cabeza de conex.	3	24
CMR-20	Entr. RTD Pt-100 no aislado 0/+400 °C Cabeza de conex.	3	24
CMT-30	Entrada T/P "J" no aislado 0/400 °C Cabeza de conex.	29	24
CMT-30	Entrada T/P "J" no aislado 0/600 °C Cabeza de conex.	4	24
CMT-30	Entrada T/P "K" no aislado 0/800 °C Cabeza de conex.	1	24
CMT-400	Entrada T/P "K" no aislado 0/600 °C, Raíl DIN	1	36
CMT-400	Entrada T/P "J" no aislado 0/200 °C, Raíl DIN	3	36
CMT-400	Entrada T/P "J" no aislado 0/400 °C, Raíl DIN	4	36
CMT-400	Entrada T/P "J" no aislado 0/600 °C, Raíl DIN	2	36
CMT-400	Entrada T/P "S" no aislado 0/1600 °C, Raíl DIN	1	36
CTC-332/K	Entrada T/P "K" aislado, configurable, 24 Vdc, Raíl DIN	1	60
CTC-332/P	Entr. RTD Pt-100 aislado, configurable, 24 Vdc, Raíl DIN	1	60
CTC-332/V	Entrada V aislado, configurable, 24 Vdc, Raíl DIN	1	60
TT-300 DB	Transmisor Temp. Inteligente para campo, ex-proof,	1	300

PRODUCTOS EN OFERTA			Stock	Precio de
Modelo	Descripción	(Al realizar el pedido cite la procedencia)	(consultar)	Oferta
TERMINALES DE PROGRAMACIÓN HART				
HHT-XP	Terminal Portatil Programación		1	90
DPT-300	Cartucho de Programa para Transm. Temp. TT-300		6	60
INDICADOR DE INFRAROJOS PARA PANEL				
PM-5301	-50+300 °C		1	781
VOLTIMETROS Y AMPERIMETROS PANEL				
PM-20	48 x 96 mm. 0/40 A. Alterna		3	15
PM-20	49 x 96 mm. 0/25 A. Alterna		1	15
PM-20	48 x 96 mm. 0/250 V. Alterna		3	15
PM-20	48 x 96 mm. 0/500 V. Alterna		6	15
INDICADORES GALVANOMÉTRICOS				
PM-5215	Indicador 96 x 96 mm. T/P "S" 0/1400 °C		10	18
PM-5215	Indicador 96 x 96 mm. T/P "K" 0/1200 °C		1	18
PM-5230	Indicador 96 x 96 mm. T/P "J" 0/400 °C		1	18
INDICADORES DIGITALES DE PANEL				
PM-1803	Indicador 48 x 48 mm. T/P "K" 0/999 °C		1	48
PM-2914	Indicador 48 x 96 mm. Lin. 4-20 mA 0/100,0 %		1	54
PM-2922	Indic. 2 alarmas 48 x 96 mm. T/P "J" 0/1000 °C		1	90
PM-2922	Indic. 2 alarmas 48 x 96 mm. T/P "K" 0/1000 °C		4	90
PM-2924	Indic. Lin. 48 x 96 mm. T/P "J" 0/1000 °C		4	54
PM-2934	Indic. Lin. 48 x 96 mm. T/P "J" 0/1000 °C		1	54
PM-2934/AN	Indic. Lin. 48 x 96 mm. 0/100 °C 4-20 mA		1	54
MPR-2934	Indic. Lin. 48 x 96 mm. 4-20 mA -1/199,9 bar		2	54
MPR-2934	Indic. Lin. 48 x 96 mm. 4-20 mA -1/1,999 bar		2	54
MPR-2945	Indic. Lin. 48 x 96 mm 0/1999,9 mbar		2	72
PM-2946	Indic. Lin. 48 x 96 mm. T/P "K" 0/1200 °C		1	72
PM-5907	Indic. 96 x 96 mm. T/P "J" -20/199,9 °C		5	39
PM-5920	Indic. 2 alarmas 96 x 96 mm. 0/100mV HR 0/100% -20/1000K		1	81
PM-5920	Indic. 2 alarmas 96 x 96 mm. 0/100mV HR 0/100%		3	81
PM-5920	Indic. 2 alarmas 96 x 96 mm. T/P "K" 0/1000 °C		4	81
CONMUTADORES MANUALES				
CT-4003	Conmutador portatil de Termopar "J" 3 vias		3	29
CT-4003	Conmutador portatil de Termopar "K" 3 vias		6	29
CT-4003	Conmutador portatil de Termopar "S" 3 vias		4	29
INDICADORES DIGITALES PORTATILES				
PM-3900	Portátil T/P "K" -20/+199.9 °C		2	60
PM-3900	Portátil RTD Pt-100 -100/600 °C		6	60
PM-3906	Portátil T/P "S" 0/1600 °C Funda Cuero		3	60
PM-3910	Portátil RTD Pt-100 -100+600 °C		1	90
HI-9063	Portátil a uP -50/150 °C y -50/950 °C		1	90

PRODUCTOS EN OFERTA			Stock	Precio de
Modelo	Descripción	(Al realizar el pedido cite la procedencia)	(consultar)	Oferta
INDICADORES pH BOLSILLO				
PEN-110	Ind. Conductividad 10/1990 uS		1	18
PEN-111	Ind. Conductividad 0,1/19,9 mS		2	18
PEN-113	Ind. Solidos Disueltos 10/1990 ppm		6	18
DIST-1	DIST-1 Ind. Solido Disuelto		11	18
DIST-3	DIST-3 Ind. Solido Disuelto		22	18
DIST-4	DIST-4 Ind. Solido Disuelto		7	18
INDICADORES TEMPERATURA BOLSILLO				
PEN-720 C	Indicador Temperat.		15	18
EDEN	Indicador Temperat.		10	12
ELIANO	Indicador Temperat.		9	12
ECLISSI	Indicador Temperat.		12	12
ESSOTICO	Indicador Temperat.		1	12
ERCOLE	Indicador Temperat.		19	12
ELTH	Indicador Temperat.		3	12
KEY	Indicador Alta Temperat.		2	18
INDICADORES pH LABORATORIO				
MIDI-6007	Indicador pH		6	120
AUTO-6009	Indicador pH		5	180
720-01	SONDA DE INMERSION		27	6
INDICADORES PORTATILES pH				
PH-3002	Medidor de pH carne		1	781
HI-8014	Indicador de pH		3	60
HI-8114	Indicador de pH		2	60
HI-8418	Indicador pH y °C.		1	270
HI-9024	Indicador de pH		1	90
HI-9025	Indicador de pH		1	90
POOL TEST	Indicador pH (Piscinas)		1	30
COMPLEMENTOS PARA MEDIDA pH				
HI-6056	Alargador PVC		5	30
HI-766E1	Sonda Temperatura		1	18
INDICADORES PORTATILES CONDUCTIVIDAD				
HI-8033	HI-8033 Ind. Conductividad		2	60
PATRONES Y GENERADORES DE SEÑAL				
PM-3210	Simulador de 26 valores RTD Pt 100 de -25 a 100 °C		2	240
PM-3212	Simulador de 26 valores RTD Pt 100 de -30 a 600 °C		1	240
PM-3213	Simulador de 26 valores RTD Pt 100		1	240
PM-3450	Patrón Medidor Generador digital de 0/100,00 mV		4	240

PRODUCTOS EN OFERTA			Stock	Precio de
Modelo	Descripción	(Al realizar el pedido cite la procedencia)	(consultar)	Oferta
REGULADORES GALVANOMÉTRICOS				
PM-230	Reg. 96 x 192 mm. T/P "J" 0/200 °C		1	90
PM-230	Reg. 96 x 192 mm. T/P "J" 0/400 °C		2	90
PM-230	Reg. 96 x 192 mm. T/P "J" 0/150 °C		1	90
REGULADORES POTENCIOMÉTRICOS				
PM-1050	Reg. Ciego Dial 48 x 48 mm. T/P "J" 0/400 °C		10	30
PM-2011	Reg. Ciego Dial 96 x 48 mm. T/P "J" 0/400 °C		3	30
PM-2050	Reg. Ciego Dial 48 x 96 mm. T/P "J" 0/400 °C, con alarma		4	30
PM-2053	Reg. Preselec. Digital 48 x 96 mm. T/P "J" 0/399 °C, con alarm		1	48
PM-5131	Reg. Ciego Dial 96 x 96 mm. DS RTD Pt-100 -60/60 °C		4	30
PM-5131/DS	Reg. Ciego Dial 96 x 96 mm. RTD Pt-100 -60/60 °C		1	30
PM-5131	Reg. Ciego Dial 96 x 96 mm. RTD Pt-100 0/50 °C		1	30
PM-5131	Reg. Ciego Dial 96 x 96 mm. RTD Pt-100 0/40 °C		1	30
REGULADORES DIGITALES POTENCIOMÉTRICOS				
PM-2810	Reg. Digital 48 x 96 mm. T/P "J" 0/400 °C		1	54
PM-5850	Reg. Digital 96 x 96 mm. T/P "K" 0/1000 °C		2	54
PM-5958	Reg. Digital 96 x 96 mm. T/P "K" 0/1200 °C, Doble Pres. Dig.		1	54
DATA LOGGERS				
TIRO	TDE Data logger 2 sensores externos		2	
TIRO	TDE Data logger 1 sensor externo		1	
PCA				
PCA-90000	Tapa ciega rack		9	120
PCA-90232	Mod. Convertidor comunicación RS-232		2	120
PCA-90802			8	120
REGISTRADOR POTENCIOMÉTRICO uP				
QUALITRACE 260	Registrador potenciométrico 6 vías		1	1.082
ONDULADORES DE BATERÍAS Vdc A 220 Vac				
TCA-15/12 V	Ondulador 12 Vdc a 220 Vac		13	60
TCA-15/24 V	Ondulador 24 Vdc a 220 Vac		1	60
PLOTTER PARA PC FORMATO A-4				
SPL-430	Plotter A4 Carro Movil de 6 Plumaz, Paralelo Centronics		1	300